

Afdichtingen en pakkingen voor  
het afdichten van machinedelen  
en leidingsystemen



Deze afdichtingen en pakkingen kunnen worden toegepast voor het afdichten van gas, olie, lucht en water.

Holdtite middelen vormen een hoogwaardige trillingsbestendige afdichting welke bestand is tegen de in de werkplaats en industrie gebruikte chemische producten en vloeistoffen.

De Holdtite afdichtingen en pakkingen kunnen zich goed in een naad vormen en kunnen gesneden pakkingen van vilt, kurk en papier etc. vervangen.



### EA S977 Pijpdraad afdichting met PTFE

Snelle afdichting, gemakkelijk demonteerbaar, PTFE toegevoegd, temperaturen tot 180°C, 12Nm losbreekmoment, <10 Nm afschuifsterkte en een maximale werkdruk 350 bar. Deze pijpafdichting is hoogwaardig en betrouwbaar, en geeft meteen na aanbrenging een lage-druk afdichting. EA S977 reduceert montagetijd op messing en koper maar ook op inactieve metalen en RVS. In hete omgevingen behoud EA S977 zijn sterkte en afdichtende werking, ondanks het uitzetten van delen bij hoge temperaturen.

### EA S954 hydrauliek afdichting

EA S954 dicht de verbinding af tot de barstdruk van de leiding of pijp. >20 Nm losdraaimoment. <15 Nm afschuifsterkte. EA S954 hydrauliek afdichting maakt na aanbrenging meteen een lage-druk dichting en is na uitharden, indien de componenten op de juiste wijze gemonteerd en aangedraaid zijn, belastbaar tot 350 bar. Ideaal toepasbaar op koppelingen, adapters en slangen.

### EA S974 Pakking

Meteen een lagedruk pakking na het aanbrengen, wanneer de pakking is uitgehard is de pakking belastbaar tot de barstdruk van het systeem. EA S974 is een snel uithardende, stijve pakking welke zich goed in een naad laat vormen. Het uithardingproces werkt volgens het adhesie principe en werkt goed op veel verschillende metalen en flens afdichtingen.

### EA S910 Pakking voor hoge temperaturen.

EA S910 Pakking is goed toepasbaar in systemen met hoge temperaturen en waar enige flexibiliteit gewenst is. EA S910 wordt gebruikt waar verschillende thermische uitzettingen de kans op lekkage groot maken. EA S910 is bestand tegen temperaturen tot 200°C EA S910 heeft een goede hechting op oppervlakken en blijft lekvrij ondanks heftige omgevingen waar drukken en hete mediums aanwezig zijn.

Type	Omsleutel code	Omschrijving	Kleur	Bestelnummers verpakkingen	
				50 ml tube	250 ml tube
EA S977	577	Pijpdraad afdichting met PTFE	geel	EA S977-50	EA S977-250
EA S954	542	EA S954 hydrauliek afdichting	bruin	EA S954-50	op aanvraag
EA S974	574	EA S974 Pakking	oranje	EA S974-50	op aanvraag
EA S910	510	EA S910 Pakking voor hoge temperaturen.	rood	EA S910-50	op aanvraag

Voor bestellingen of aanvullende informatie, neem gerust contact op met onze verkoopafdeling: +31 (0)348-422000 - E-mail: [verkoop@oudshoorn-hydraulics.nl](mailto:verkoop@oudshoorn-hydraulics.nl)