

Montage middelen voor het borgen van schroefdraad



Holdtite anaerobe borgmiddelen voor schroefdraad zijn een component middelen welke worden toegepast om de ruimte tussen schroefdraad onderdelen op te vullen. Door de uitsluiting van lucht, in samenwerking met het metaalcontact, wordt het uithardingsysteem geactiveerd.

Holdtite schroefdraad borgmiddel stolt tot een inert plastic welke beschermd tegen corrosie en het loslopen als gevolg van trillingen. Holdtite schroefdraad borgmiddel is leverbaar in verschillende sterktes, welke bepalend zijn over de demontage mogelijkheden.



EA T943 Schroefdraadborging middelsterk

Olie bestand • gemakkelijk demonteerbaar • >12-22 Nm losbreekmoment • temp. tot 160°C

EA T943 is ontwikkeld om loslopen en lekkage als gevolg van trillingen en schokken te voorkomen. EA T943 heeft zowel een borgende als afdichtende werking, en is eenvoudig te demonteren met behulp van standaard handgereedschap. Het is daarom ideaal toepasbaar in situaties waar delen frequent gedemonteerd moeten worden voor onderhoud.

EA T971 Tapeind borging extreem sterk

Permanente borging van zwaar belaste onderdelen • >30 Nm losbreekmoment • temp. tot 175°C

EA T971 heeft een grote borgsterkte en is bedoeld voor het borgen van zwaar belaste onderdelen welke normaal gesproken niet gedemonteerd zullen worden. EA T971 is goed bestand tegen chemische stoffen en extreme temperaturen (-55 tot +175°C) EA T971 is permanent borgend en zal in sterkte toenemen in gevallen van extreme trillingen en belasting.

EA T22 EA T22 Schroefborging lichte sterkte

Lichte borging voor kleine schroeven • < 25 Nm losbreekmoment • erg lage afschuifsterkte

EA T22 schroefborging is ideaal voor kleine schroeven en precisieonderdelen welke geborgd dienen te worden. EA T22 schroefborging is erg gemakkelijk te demonteren voor reparatie en onderhoud. Veel gebruikte toepassingen zijn messing of staal schroeven en fijne draadsoorten.

Type	Omsleutel code	Omschrijving	Kleur	Bestelnummers verpakkingen	
				10 ml flacon	50 ml flacon
EA T943	243	schroefdraadborging - medium tot 160°C WRAS gekeurd	blauw	EA T943-10	EA T943-50
EA T971	271	tapeind borging - permanent medium tot 175°C WRAS gekeurd	rood	EA T971-10	EA T971-50
EA T22	222	schoefborging - lichte sterkte	paars	EA T22-10	EA T22-50

Voor bestellingen of aanvullende informatie, neem gerust contact op met onze verkoopafdeling:
+31 (0)348-422000 - E-mail: verkoop@oudshoorn-hydraulics.nl