

# **F**indynamica

drive and control products

## **Naadloze hogedrukleiding**



Naadloze koudgetrokken hydrauliekleiding gefosfateerd  
volgens DIN2445/2 & EN10305-4. (St.37.4-NBK E235+N)

- middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
- uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m	maximale werkdruk bar*
NHG 04 X 0,5	4	0,5	0,04	269
NHG 06 X 1	6	1	0,12	359
NHG 06 X 1,5	6	1,5	0,17	539
NHG 08 X 1	8	1	0,17	269
NHG 10 X 1	10	1	0,22	216
NHG 10 X 1,5	10	1,5	0,31	323
NHG 12 X 1,5	12	1,5	0,39	269
NHG 12 X 2	12	2	0,49	359
NHG 14 X 2	14	2	0,59	308
NHG 15 X 1,5	15	1,5	0,50	216
NHG 15 X 2	15	2	0,64	287
NHG 16 X 2	16	2	0,69	269
NHG 18 X 1,5	18	1,5	0,61	172
NHG 18 X 2	18	2	0,79	229
NHG 20 X 2,5	20	2,5	1,08	258
NHG 22 X 2	22	2	0,99	188
NHG 25 X 3	25	3	1,63	248
NHG 28 X 2	28	2	1,28	147
NHG 30 X 3	30	3	2,00	206
NHG 30 X 5	30	5	3,08	344
NHG 35 X 2	35	2	1,63	118
NHG 38 X 4	38	4	3,35	217
NHG 42 X 2	42	2	1,97	94

\* veiligheidsfactor=2

Naadloze koudgetrokken hydrauliekleiding wit gepassiveerd  
volgens DIN2445/2 & EN10305-4. (St.37.4-NBK E235+N)

- middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
- uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m	maximale werkdruk bar*
NHV 06 X 1	6	1	0,12	359
NHV 08 X 1	8	1	0,17	269
NHV 10 X 1	10	1	0,22	216
NHV 10 X 1,5	10	1,5	0,31	323
NHV 12 X 1,5	12	1,5	0,39	269
NHV 12 X 2	12	2	0,49	359
NHV 14 X 2	14	2	0,59	308

\* veiligheidsfactor=2



# Naadloze hogedrukleiding wit gepassiveerd

Naadloze koudgetrokken hydrauliekleiding wit gepassiveerd (vervolg)  
volgens DIN2445/2 & EN10305-4. (St.37.4-NBK E235+N)

- middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
- uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m	maximale werkdruk bar*
NHV 15 X 1,5	15	1,5	0,50	216
NHV 15 X 2	15	2	0,64	287
NHV 16 X 2	16	2	0,69	269
NHV 18 X 1,5	18	1,5	0,61	172
NHV 20 X 2	20	2	0,89	206
NHV 22 X 2	22	2	0,99	188
NHV 25 X 2,5	25	2,5	1,39	206
NHV 28 X 2	28	2	1,28	147
NHV 30 X 3	30	3	2,00	206

\* veiligheidsfactor=2



Naadloze hydrauliekleiding RVS 316  
volgens A269 TP316/316L

- middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
- uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m
NHRVS 06X1	6	1	0,12
NHRVS 08X1	8	1	0,17
NHRVS 10X1	10	1	0,22
NHRVS 12X1,5	12	1,5	0,39
NHRVS 15X1,5	15	1,5	0,50
NHRVS 16X2	16	2	0,69
NHRVS 18X1,5	18	1,5	0,61
NHRVS 20X2	20	2	0,89
NHRVS 22X2	22	2	0,99
NHRVS 25X2,5	25	2,5	1,39

overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

