



Quality is in our nature

Technische vloeistoffen - Aerosols

Eurol Penetrating Oil Spray 400ML

Omschrijving

Eurol Penetrating Oil Spray:

- is een kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen.

- heeft naast een goede penetrerende werking ook corrosiewerende eigenschappen.

- bevat grafiet en molybdeendisulfide (MoS₂) wat zorgt voor een langdurige smering.

- kan onder andere gebruikt worden voor:

Hang- en sluitwerk

Schroefverbinding

Tandwielen

Bevestigingsmaterialen (zoals schroeven, bouten en moeren)

Gereedschappen

De bus goed schudden voor elk gebruik, minimaal 10 seconden. Op ca. 20-25 cm afstand uitspuiten op het te behandelen voorwerp. Aanbrengen in de gewenste

hoeveelheid. Bij gebruik het product 5 à 10 minuten laten inwerken.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. Licht ontvlambaar.

Eurol Penetrating Oil Spray heeft een houdbaarheid van 3 jaar in een koele en droge ruimte met een minimale temperatuur van +5°C en een maximum van +25°C.

Fysische eigenschappen

Kleur

kleurloos tot lichtgeel

Vlampunt

-20 °C

ASTM D 93

E701300

Versie 1.0, 03-08-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com